FICHA TECNICA

POLIESTER LUIS PINO, S.L.

POLIESTER LUIS PINO S.L.
Tfno: 927 347 101
C/ Hojalateros 2-4 Pol. Ind. 1º de Mayo 10100 Miajadas, (Cáceres)
www.poliesterluispino.es luispino@poliesterluispino.es

Fabricados de poliéster reforzado con fibra de vidrio

Rev.01-2015

ACTIVADORES DE BACTERIAS

POLIESTER
LUIS PINO, S.L.

BIO BRICK 450

Pol. Ind. 1º de Mayo. Parc. 21-22
10100 MIAJADAS (Cáceres)
927 347 101 · F 927 347 187
Móvil: 669 422 024

BIO BRICK - PINO (2x450g. Bloques)

ACTIVADOR BIOLÓGICO CON MICROROGANISMOS ESPECÍFICOS

CARACTERÍSTICAS
Aspecto: Bloque rosado.
Recuento bacteriano: $4x10_8$

DESCRIPCIÓN
Potente activador biológico, elaborado con microorganismos, enzimas y nutrientes seleccionados para la
Licuefacción y la digestión de grasas, almidones, celulosas, detergentes, etc.

UTILIZACIÓN
• Fosas sépticas y pozos negros
• Estaciones de bombeo. Canalizaciones y sifones
• Decantador de grasas. Depuradoras de pequeño caudal donde existan problemas de mantenimiento, dosificación, infraestructura, etc. El empleo de BIO - BRICK PINO es altamente recomendable para hoteles, restaurantes, campings, hospitales, geriátricos, urbanizaciones, centros comerciales, alcantarillados y colectividades en general.

VENTAJAS
• Producto natural, no contiene sosa cáustica,
• Listo para su empleo, no precisa dilución previa, evita dosificadores y sistemas complejos de control.
• Actúa inmediatamente gracias a su formulación, evita que las posibles agresiones dañen el interior del producto. Activo las 24 horas.
• Degrada rápidamente las amalgamas grasientas, proteínas, aceites y grasas, celulosas y almidón,
• Evita las colmataciones y atascos. Reduce costes de mantenimiento.
• Regenera la flora bacteriana de las fosas sépticas y depuradoras. Reducción del H_2S, evita la excesiva producción de fangos. Suprime y evita malos olores.
• Mantiene las instalaciones en óptimo estado de funcionamiento, compensando las deficiencias de infraestructura.

DOSIFICACIÓN - MODO DE EMPLEO
• Sifones y canalizaciones: 1 BIO - BRICK PINO cada 100 días con un caudal de 500/600 m_3 día.
• Tanques de grasas y estaciones de bombeo colectivas: 1 BIO - BRICK PINO cada 60, 90 días (200/500m3) según las temperaturas, cargas de DQO y DBO, y fuerza de agitación existente.
• Fosas sépticas: Para fosas de grandes comunidades o restaurantes se utilizara 2 BIO –BRICK PINO cada

ACTIVADORES DE BACTERIAS

60/70 días por cada 500 comidas equivalentes al día.
• Para mejorar los rendimientos y optimizar mejor las dosificaciones, les recomendamos consultar a
nuestro personal especializado. Las instrucciones detalladas son a título orientativo.
• Depuración mediante fangos activos 2 BIO - BRICK PINO cada 60 días por 20/50 m^3 diarios de caudal.
Verificar que la DBO no sea superior a 450/500.
• Colocar el BIO - BRICK sumergido en el agua a tratar y sujetándolo por el soporte que lleva incorporado. El block deberá estar siempre sumergido en el agua residual a tratar.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES
• Almacenar en lugar fresco y seco. Las temperaturas superiores a 25^0 C podrían dañar el producto.
• Producto no tóxico, no nocivo, ni inflamable.
• Como medida de higiene lavarse las manos después de su manipulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

EMBALAJE
BIO - BRICK BLOQUE 2 unidades de 0,450 Kg. aprox.